



## TABLA DE DIMENSIONES

### NORMAS EUROPEAS

#### DIMENSIONES NOMINALES      OTRAS DIMENSIONES

NORMAS EUROPEAS	NORMAS IRAM E ISO	Nº DE HILERAS	PASO	Diámetro	Ancho	Diámetro	Paso	Largo	Superf.	Carga	Peso
				del Rodillo	Maximo Interno	Maximo Perno	Transversal	Perno c/ Remache	de Trabajo	Madia de Rotura	Neto
			P	Dr	W	Dp	Tp	A1			
			mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm2	Kg.	Kg/m
105	05 B-1	Simple	8	5	3,2	2,29	-	8,2	11	500	0,18
205	05 B-2	Doble					5,64	14	21	800	0,31
121	06 B-1	Simple					-	12,6	28	1000	0,39
221	06 B-2	Doble	9,525	6,35	5,72	3,28	10,24	22,9	56	1900	0,74
321	06 B-3	Triple					10,24	33,2	84	2700	1,13
90R	84	Simple	12,7	7,75	4,88	4,07	-	14,6	36	1600	0,51
126	08 B-1	Simple					-	16,5	50	1900	0,69
226	08 B-2	Doble	12,7	8,51	7,75	4,44	13,92	30,4	100	3600	1,36
326	08 B-3	Triple					13,92	44,3	150	5300	2,05
126R	-	Simple	12,7	8,51	7,75	4,44	-	18,1	55	2300	0,75
136	10 B-1	Simple					-	19,3	69	2500	0,88
236	10 B-2	Doble	15,875	10,16	9,65	5,08	16,59	35,8	137	5000	1,73
336	10 B-3	Triple					16,59	52,3	206	7500	2,6
140	12 B-1	Simple					-	22,5	89	3000	1,21
240	12 B-2	Doble	19,05	12,07	11,68	5,72	19,46	42	178	6000	2,4
340	12 B-3	Triple					19,46	61,5	267	9000	3,59
147	16 B-1	Simple					-	36	210	6000	2,62
247	16 B-2	Doble	25,4	15,88	17,02	8,28	31,88	68	420	12000	5,21
347	16 B-3	Triple					31,88	99,9	630	18000	7,8
152	20 B-1	Simple					-	42	295	8300	3,39
252	20 B-2	Doble	31,75	19,05	19,56	10,15	36,45	78,5	590	16000	6,73
352	20 B-3	Triple					36,45	115	885	24900	10,07
157	24 B-1	Simple					-	53,4	550	14500	6,62
257	24 B-2	Doble	38,1	25,4	25,4	14,55	48,36	101,8	1100	29000	13,18
357	24 B-3	Triple					48,36	150,2	1650	43500	19,74
162	28 B-1	Simple					-	65,1	740	19000	8,4
262	28 B-2	Doble	44,45	27,94	30,99	15,85	59,56	124,7	1480	38000	16,74
362	28 B-3	Triple					59,56	184,3	2220	57000	25,08
165	32 B-1	Simple					-	66	810	23000	9
265	32 B-2	Doble	50,8	29,21	30,99	17,75	58,55	125	1620	46000	17,93
365	32 B-3	Triple					58,55	183	2430	69000	26,86
175	40 B-1	Simple					-	81	1290	39000	15,15
275	40 B-2	Doble	63,5	39,37	38,1	22,89	72,29	153,5	2580	78000	30,23
375	40 B-3	Triple					72,29	226	3870	117000	45,13



## TABLA DE DIMENSIONES

### NORMAS AMERICANAS

NORMAS EUROPEAS	NORMAS IRAM E ISO	N° DE HILERAS	DIMENSIONES NOMINALES			OTRAS DIMENSIONES					
			PASO	Diámetro del Rodillo	Ancho Maximo Interno	Diámetro Maximo Perno	Paso Transversal	Largo Perno c/ Remache	Superf. de Trabajo	Carga Media de Rotura	Peso Neto
			P	Dr	W	Dp	Tp	A1	mm2	Kg.	Kg/m
25	04 C-1	Simple	6,35	3,3	3,2	2,3	-	8,2	11	420	0,13
25-2	04 C-2	Doble					6,4	14,6	22	800	0,25
35	06 C-1	Simple					-	11,8	27	950	0,3
35-2	06 C-2	Doble	9,52	5,08	4,78	3,59	10,13	22,2	54	1900	0,6
35-3	06 C-3	Triple					10,13	32,3	81	2850	1
40	08 A-1	Simple					-	16,4	44	1700	0,6
40-2	08 A-2	Doble	12,7	7,95	7,95	3,96	14,38	30,8	88	3400	1,2
40-3	08 A-3	Triple					14,38	45,2	132	5100	1,8
50	10 A-1	Simple					-	20,3	70	2800	1
50-2	10 A-2	Doble	15,87	10,16	9,53	5,08	18,11	38,4	140	5200	2
50-3	10 A-3	Triple					18,11	58,5	210	8000	3
60	12 A-1	Simple					-	25,5	105	3800	1,4
60-2	12 A-2	Doble	19,05	11,91	12,7	5,94	22,78	48,5	210	7600	2,8
60-3	12 A-3	Triple					22,78	71,5	315	11400	4,2
80	16 A-1	Simple					-	33,5	179	6600	2,5
80-2	16 A-2	Doble	25,4	15,88	15,88	7,92	29,29	63	358	13200	4,9
80-3	16 A-3	Triple					29,29	92,5	537	19800	7,3
100	20 A-1	Simple					-	40,4	261	10800	4
100-2	20 A-2	Doble	31,75	19,05	19,05	9,53	35,76	76,5	522	21600	7,8
100-3	20 A-3	Triple					35,76	113	783	32400	11,6
120	24 A-1	Simple					-	50,5	396	15400	6
120-2	24 A-2	Doble	38,1	22,23	25,4	11,1	45,44	96	792	30800	11,22
120-3	24 A-3	Triple					45,44	142	1188	48200	17,6
140	28 A-1	Simple					-	57,5	472	20000	7,5
140-2	28 A-2	Doble	44,45	25,4	25,4	12,7	48,87	101,5	944	40000	14,3
140-3	28 A-3	Triple					48,87	150,3	1416	60000	21,7
160	32 A-1	Simple					-	64,5	645	26200	10,1
160-2	32 A-2	Doble	50,8	28,58	31,75	14,27	58,55	124	1290	52400	19,5
160-3	32 A-3	Triple					58,55	183	1935	78600	29,2
200	40 A-1	Simple					-	84,9	1090	41500	15,8
200-2	40 A-2	Doble	63,5	39,68	38,1	19,84	71,55	148,5	2180	83000	32
200-3	40 A-3	Triple					71,55	220	3270	123000	48